

## Zraszacze rotacyjne serii FALCON 6504

Sektorowe i pełnoobrotowe zraszacze wynurzalne, stosowane na terenach zieleni oraz obiektach sportowych. Zasięg działania w zależności od dyszy wynosi od 11,3 do 19,8 m.

- podłączenie: 1" F
- wysokość obudowy: 21,6 cm
- wysokość wynurzenia: 10,2 cm
- średnica zewnętrzna 7,9 cm
- średnica części wynurzalnej: 5,1 cm
- działanie sektorowe 40-360°  
(przy kącie pełnym, dla modeli sektorowych (PC) praca „tam i z powrotem”, dla modeli pełnoobrotowych (FC) praca ciągła w jednym kierunku)
- możliwość redukcji zasięgu o max. 25%
- standardowo zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 3,1 m)
- model szybkoobrotowy HS posiada pokrywę w kolorze mączki ceglanej i wykonuje pełny obrót w ciągu jednej minuty (zalecany do zraszania kortów tenisowych)
- model SS posiada część wynurzalną ze stali nierdzewnej
- kąt trajektorii dyszy: 25°
- ciśnienie: 2,1 do 6,2 bar
- przepływ: 0,66 do 4,93 m<sup>3</sup>/h



nr katalogowy	nazwa towaru
01050400	Zraszacz FALCON 6504-PC
01050401	Zraszacz FALCON 6504-FC
01050402	Zraszacz FALCON 6504-PC-SS
01050403	Zraszacz FALCON 6504-FC-SS
01050404	Zraszacz FALCON 6504-PC-SS-HS

Uwaga: dysze do zraszacza należy zamawiać oddzielnie



### Seria FALCON 6504

DYSZA	P [bar]	R [m]	Q [m <sup>3</sup> /h]
04	2,1	11,9	0,66
	2,5	12,3	0,72
	3,0	12,5	0,78
	3,5	12,5	0,85
	4,0	12,5	0,89
	4,5	12,5	0,96
06	5,0	12,7	1,01
	5,5	13,1	1,04
	2,1	13,1	0,95
	2,5	13,5	1,05
	3,0	14,1	1,16
	3,5	14,9	1,26
08	4,0	14,4	1,34
	4,5	14,6	1,40
	5,0	14,9	1,47
	5,5	14,9	1,56
	2,5	14,9	1,50
	3,0	15,1	1,56
10	3,5	15,5	1,69
	4,0	15,5	1,83
	4,5	15,5	1,95
	5,0	15,7	2,05
	5,5	16,1	2,13
	2,5	15,5	1,84
12	3,0	15,8	1,92
	3,5	16,2	2,08
	4,0	16,6	2,23
	4,5	17,1	2,37
	5,0	17,2	2,50
	5,5	16,8	2,63
14	2,5	16,2	2,20
	3,0	16,4	2,31
	3,5	16,8	2,52
	4,0	17,3	2,72
	4,5	17,7	2,89
	5,0	18,1	3,04
16	5,5	18,6	3,18
	2,5	16,8	2,57
	3,0	17,2	2,68
	3,5	18,0	2,91
	4,0	18,5	3,12
	4,5	18,6	3,32
18	5,0	18,6	3,51
	5,5	18,6	3,67
	2,5	16,8	2,86
	3,0	17,4	3,00
	3,5	18,6	3,27
	4,0	19,1	3,50
06	4,5	19,2	3,71
	5,0	19,2	3,91
	5,5	19,2	4,10
	2,5	18,0	3,11
	3,0	18,0	3,25
	3,5	18,1	3,53
08	4,0	19,0	3,81
	4,5	19,5	4,03
	5,0	19,8	4,23
	5,5	19,8	4,44
	6,0	19,8	4,79
	6,2	19,8	4,93

### Seria FALCON 6504 szybkoobrotowy

DYSZA	P [bar]	R [m]	Q [m <sup>3</sup> /h]
04	2,1	11,3	0,68
	2,5	12,0	0,75
	3,0	12,5	0,81
	3,5	12,5	0,85
	4,0	12,5	0,93
	4,5	12,5	1,00
06	5,0	12,3	1,06
	5,5	11,9	1,11
	2,1	11,9	0,98
	2,5	12,7	1,22
	3,0	13,3	1,33
	3,5	13,7	1,28
08	4,0	13,7	1,38
	4,5	13,4	1,48
	5,0	13,1	1,56
	5,5	13,1	1,61
	2,5	14,2	1,49
	3,0	14,5	1,57
10	3,5	14,9	1,72
	4,0	14,4	1,85
	4,5	14,6	1,97
	5,0	15,1	2,08
	5,5	15,5	2,20
	2,5	14,2	1,83
12	3,0	14,5	1,93
	3,5	14,9	2,11
	4,0	14,9	2,27
	4,5	15,3	2,42
	5,0	15,4	2,57
	5,5	14,9	2,70
14	2,5	14,8	2,24
	3,0	15,4	2,35
	3,5	16,2	2,56
	4,0	16,2	2,76
	4,5	16,5	2,95
	5,0	16,8	3,12
16	5,5	16,8	3,27
	2,5	16,0	2,58
	3,0	16,2	2,71
	3,5	16,2	2,95
	4,0	16,2	3,17
	4,5	16,2	3,36
18	5,0	16,2	3,54
	5,5	16,2	3,74
	2,5	15,4	2,85
	3,0	15,8	3,00
	3,5	16,2	3,27
	4,0	16,6	3,50
08	4,5	17,1	3,73
	5,0	17,5	3,96
	5,5	18,0	4,17
	2,5	16,0	3,15
	3,0	16,4	3,29
	3,5	16,9	3,57
06	4,0	17,7	3,83
	4,5	18,0	4,07
	5,0	18,0	4,30
	5,5	18,0	4,53
	6,0	18,4	4,75
	6,2	18,6	4,84

## AKCESORIA

### Przedłużka 16,5 cm

- pasuje do zraszaczy 1800 / Uni-Spray

nr katalogowy	nazwa towaru
01050292	Przedłużka 16,5 cm do zraszaczy 1800/US



### Szczypce do wyciągania głowicy

- służą do wyciągania i przytrzymywania głowicy w celu wymiany dyszy

nr katalogowy	nazwa towaru
01053830	Szczypce do wyciągania głowicy



### Adapter PA-8S

- stosowany do nawadniania krzewów
- dostosowuje dysze Rain Bird do użytku z przedłużkami z gwintem 1/2" NPT
- wlot: gwint wewnętrzny 1/2" NPT
- wylot: gwint pasujący do wszystkich dysz Rain Bird

nr katalogowy	nazwa towaru
01050290	Adapter PA-8S



### Przewód łączący SPX-FLEX

Elastyczny przewód łączący zraszacze z rurami PE.

- wykonany z polietylenu o niskiej gęstości
- stosowany z kształtkami serii SB
- odporny na skręcanie
- długość na rolce: 30 m
- nominalna średnica wewnętrzna: 12,5 mm
- minimalna grubość ścian: 2,5 mm
- ciśnienie: do 5,5 bar
- temperatura: do 43°C

nr katalogowy	nazwa towaru
01051508	Przewód łączący SPX FLEX (rolka 30 m)



### Kształtki serii SB

Kształtki z gwintem spiralnym stosowane z elastycznym przewodem łączącym SPX FLEX.

- 5 dostępnych modeli
- spiralny gwint umożliwia montaż kształtki w przewodzie SPX FLEX na wcisk, bez użycia narzędzi, ani opasek zaciskowych
- ciśnienie: do 5,5 bar

nr katalogowy	nazwa towaru
01051509	SBE-050 kolano z gwintem zew. 1/2"
01051510	SBE-075 kolano z gwintem zew. 3/4"
01051511	SBA-050 przelot z gwintem zew. 1/2"
01051514	SB-TEE trójnik do przewodu SPX Flex
01051513	SB-CPLG przelot do przewodu SPX Flex



### Łączniki przegubowe

Łączniki przegubowe z PCV do podłączania zraszaczy z gwintem 1" i 1,5".

- innowacyjny kształt kolanek redukuje straty ciśnienia do 50%
- zastosowanie przegubów w dwóch miejscach łącznika, pozwala na bardzo łatwy i precyzyjny montaż zraszacza
- podwójne pierścienie zabezpieczające
- ciśnienie: do 21,7 bar przy 22,8°C
- długość: 12" (30,5 cm) lub 18" (45,7 cm)
- gwinty: 1" BSP - BSP; 1,5" BSP - ACME

Przepływ [m <sup>3</sup> /h]	Strata ciśnienia [bar]	
	1"	1,5"
4,0	0,1	-
5,5	0,2	-
9,0	-	0,03
16,0	-	0,1

nr katalogowy	nazwa towaru
01051504	Łącznik przegubowy 1" BSP/BSP (30 cm)
01051501	Łącznik przegubowy 1,5" BSP/ACME (30 cm)
01051502	Kolano 1,5" BSP OUTLET/SWING JOINTS
01051503	Kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS
01051507	Adapter 1,5" F BSP/ACME



adapter 1,5" BSP/ACME



kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS

